

# SPEEDLITE 470EX-AI

## BLITZEN SIE GANZ EINFACH WIE EIN PROFI – MIT DEM ERSTEN SPEEDLITE MIT KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

Dieses leistungsstarke Speedlite bietet einen spannenden neuen und schnellen Weg zu professionell ausgeleuchteten Porträts. Der motorbetriebene Schwenkreflektor nimmt ganz automatisch die ideale Position ein, und stellt so eine natürliche und vorteilhafte Ausleuchtung sicher.



- AI (Auto Intelligent) Bounce (intelligentes indirektes Blitzen) mit Vollautomatik- und Halbautomatik-Modi
- Maximale Leitzahl 47 für eine große Blitzreichweite
- Große Brennweiten-Abdeckung von 24mm bis 105mm (äquivalent Vollformat)
- Kabelloser optischer Empfänger und 19 Individualfunktionen
- Punktmatrix-LCD mit intuitiver Benutzeroberfläche

### AI BOUNCE

### PRODUKTSORTIMENT



Speedlite 600EX II-RT

Speedlite 600EX II-RT  
**Speedlite 470EX AI**  
Speedlite 430EX III-RT  
Speedlite 270EX II



Speedlite 470EX AI



Speedlite 430EX III-RT

**Canon**

# TECHNISCHE DATEN

**SPEEDLITE**  
**470EX-AI**

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>STROMVERSORGUNG</b>                             |   | <b>AF-HILFSFUNKTIONEN</b>                  |   |
| Leitzahl (ISO100), Meter                           | 47  | AF-Hilfslicht                              | Ja  |
| <b>ZOOM</b>  |   | Anzahl unterstützter AF-Messfelder         | 1 - 19 (Brennweite 28mm oder länger)  |
| Zoomreflektor                                      | Ja  | AF-Hilfslichttyp                           | Infrarot / Stroboskopblitz  |
| Brennweitenanpassung                               | 24-105 mm   | <b>STROMVERSORGUNG</b>                     |   |
| Erweiterter Bereich durch integrierte Streuscheibe | 14 mm   | Akku                                       | 4 AA-Batterien (Mignonzellen)   |
| Automatischer Zoom auf Sensorgöße                  | Ja  | Mindestaufladezeit *2                      | Ca. 5,5 Sek.  |
| <b>BLITZMODI</b>                                   |   | <b>KONSTRUKTION</b>                        |   |
| Belichtungsautomatik                               | E-TTL II/E-TTL/TTL                                    | Staub- und Spritzwasserschutz              | Nein  |
| FP-Kurzzeitsynchronisation                         | Ja  | Steckfuß                                   | Metall  |
| Manuelle Einstellung / Blitzleistung               | Ja - 1/1-1/128  | <b>SONSTIGES</b>                           |   |
| Manuell einstellbare Stufen                        | Drittelstufen   | Custom-Funktionen                          | 10 (24 Optionen) + 9 individuelle Funktionen  |
| <b>BLITZFUNKTIONEN</b>                             |   | Blitz Einstellungen über das Kameramenu *3 | Ja  |
| Blitzmesswertspeicherung                           | Ja  | Externe Blitzbelichtungskorrektur          | Nein  |
| Blitzbelichtungskorrektur                          | Ja  | Blitzkabelanschluss                        | Nein  |
| Blitzbelichtungsreihen                             | Ja  | Kompatibles Zubehör                        | Bounce Adapter SBA-E4<br>Externes Blitzkabel OC-E3<br>EX Serie Speedlites oder Kameras mit optischer Transmitter-Funktion |
| Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang  | Ja  | <b>Spezielle Halteschiene</b>              | Nein  |
| Einstellblitz                                      | Ja  | <b>ALLGEMEINE ANGABEN</b>                  |   |
| Weiterleitung von Farbtemperatur-Informationen     | Ja  | Größe (B x H x T), ca. mm                  | 74,6 x 130,4 x 105,1  |
| <b>KABELLOSER EINSATZ</b>                          |   | Gewicht (ohne Batterien)                   | Ca. 385 g   |
| Transmitter  | Nein  |  |   |
| Übertragungsart                                    | Infrarotlicht   |  |   |
| Maximale Transmitter-Reichweite                    | Innenbereich: 10 m<br>Außenbereich: 6 m / 10 m        |  |   |
| Empfänger  | Ja  |  |   |
| Anz. Gruppen                                       | 3   |  |   |
| Anz. Kanäle  | 4   |  |   |
| <b>SCHWENKREFLEKTOR</b>                            |   |  |   |
| Nach oben  | 0°-120°   |  |   |
| Nach links   | 0°-180°   |  |   |
| Nach rechts  | 0°-180°   |  |   |
| AI Bounce  | Ja (AI Bounce Vollautomatik, AI Bounce Halbautomatik) |  |   |

\*2 Benötigte Zeit zur Blitzaufladung über Alkali-Mignonzellen nach vollständiger Entladung.

\*3 Nur mit kompatiblen Kameras.

**Canon**

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
German Edition  
Canon Europa NV 2018

Live for the story\_

# BLITZEN SIE GANZ EINFACH WIE EIN PROFI – MIT DEM ERSTEN SPEEDLITE MIT KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

SPEEDLITE  
**470EX-AI**

Dieses leistungsstarke Speedlite bietet einen spannenden neuen und schnellen Weg zu professionell ausgeleuchteten Porträts. Der motorbetriebene Schwenkreflektor nimmt ganz automatisch die ideale Position ein, und stellt so eine natürliche und vorteilhafte Ausleuchtung sicher.

Verkaufsstart: Mai 2018



#### DETAILS ZUM PRODUKT:

| Produktname        | Mercury Code | EAN Code      |
|--------------------|--------------|---------------|
| SPEEDLITE 470EX AI | 1957C003AA   | 4549292084658 |

#### ZUBEHÖR:

| Produktname | Mercury Code | EAN Code |
|-------------|--------------|----------|
|             |              |          |
|             |              |          |
|             |              |          |
|             |              |          |

**Canon**

Live for the story\_

# BLITZEN SIE GANZ EINFACH WIE EIN PROFI – MIT DEM ERSTEN SPEEDLITE MIT KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

SPEEDLITE  
**470EX-AI**

Dieses leistungsstarke Speedlite bietet einen spannenden neuen und schnellen Weg zu professionell ausgeleuchteten Porträts. Der motorbetriebene Schwenkreflektor nimmt ganz automatisch die ideale Position ein, und stellt so eine natürliche und vorteilhafte Ausleuchtung sicher.



## ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATION:

| Produktname        | Mercury Code | Packart | Paketbeschreibung   | Menge | Länge (ca. cm) | Breite (ca. cm) | Höhe (ca. cm) | Bruttogewicht (ca. kg) |
|--------------------|--------------|---------|---------------------|-------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|
| SPEEDLITE 470EX-AI | 1957C003AA   | EA      | Einzel              | 1     | 13             | 10,3            | 15,2          | 0,68                   |
|                    |              | CT      | Karton              | 8     | 43,2           | 32,2            | 13,5          | 6,11                   |
|                    |              | EP      | Europalette         | 320   | 120            | 80              | 123           | 254                    |
|                    |              |         | Lagen pro Palette   | 8     |                |                 |               |                        |
|                    |              |         | Kartons pro Lage    | 5     |                |                 |               |                        |
|                    |              |         | Kartons pro Palette | 40    |                |                 |               |                        |

## Lieferumfang

- SPEEDLITE 470EX-AI
- Mini-Standfuß
- Bounce Adapter SBA-E4
- Tasche
- Benutzerhandbuch

**Canon**